

Spezifikationen der LIBRETTO® -Bindung

Anwendungsgebiete	Alle Produkte, die es Wert sind, angeschaut zu werden und somit offen liegen bleiben müssen, wie z. B. Verkaufskataloge, Lehrmittel, Nachschlagewerke, Kunstbände, Fachliteratur, Verzeichnisse, Sammlerkataloge, Belletristik, Jahresberichte, Qualitäts- und Prestigeobjekte etc.	
Mögliche Bindearten	<ul style="list-style-type: none">• Fadenheftung• Klebebindung	Das LIBRETTO-Bindesystem ist von der Bindeart unabhängig, da nur der Umschlag veredelt wird.
Empfohlene Bindeart	<ul style="list-style-type: none">• bei gestrichenen Papieren über 115 g/m²• bei Naturpapieren oder leicht gestrichenen Papieren =< 120 g/m²	Fadenheftung (da die unerwünschte Klammerwirkung durch das LIBRETTO-Verfahren aufgehoben wird) Klebebindung oder Fadenheftung
Umschlaggewicht	min. 200 g/m ² - max. 300 g/m ²	
LIBRETTO-Vorsatz	min. 100 g/m ² - max. 150 g/m ²	
Umschlagpapier	beliebig (vorzugsweise einseitig gestrichen)	Da die Rückseiten des Umschlages und des LIBRETTO-Vorsatzblattes zusammenkaschiert werden, sollten sie möglichst ungestrichen sein.
Laufrichtung	<ul style="list-style-type: none">• Umschlag• Inhalt	Stets parallel zum Bund (gilt auch für das LIBRETTO-Vorsatzblatt). Bei Klebebindung unbedingt parallel zum Bund
Blockgewicht	keine Einschränkung	Was Sie ergonomisch ihrem Leserkreis zutrauen, dürfen Sie ruhig auch der LIBRETTO-Bindung zumuten.
Blockdicke	beliebig	Die Blockdicke darf sich im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Bindeanlage bewegen, also zwischen ca. 3 - 55 mm. Dabei ist zu beachten, dass ein LIBRETTO eigentlich erst ab ca. 4 mm Blockdicke seine Stärken ausspielt, bzw. so richtig Spass macht.
Bedruckte Umschlag-Innenseiten	Der Druck erfolgt in diesem Falle auf den inneren Umschlag (LIBRETTO-Kaschiervorsatzblatt), der dann auf den äusseren kaschiert wird.	